

VERTICAL

Gamme TRADITION – Parquet en bambou massif 3 plis croisés

F15VCC150

F15VCN150

F15VOC150

Dimension: 15 x 150 x 1940 mm

Finition: Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
Application en usine d'une huile Woca® - aspect mat

Coloris: Caramel et Naturel

Chanfrein: GO2

Pose: Parquet collé: Oui
Parquet flottant: Oui
Sol chauffant et sol rafraîchissant: Oui si pose collée
Pose en salle de bains: Oui si pose collée – mais pas la finition huilée

Couche d'usure: 5 mm

Boîte : Contenu: 8 lames/boîte (2,33 m²)
Poids: 25,15 kg

Entretien : voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	43 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

